addons presta

Blokada modułów i szablonu

INSTRUKCJA OBSŁUGI · Wersja 1.0.0 · PrestaShop 1.7.8 – 9.x

1. Do czego służy moduł

Blokada modułów i szablonu odrzuca wybrane czynności w panelu administracyjnym — instalację, aktualizację, włączanie, wyłączanie i odinstalowanie modułów, zmianę i import szablonów, opcje wydajności oraz pozycje modułów — każdemu pracownikowi, także z profilem Administrator, we wszystkich sklepach. Blokadę wyłącza się tylko hasłem modułu, wygenerowanym losowo i pokazanym raz. Jedno kliknięcie „Uaktualnij wszystko" albo wyłączenie niewłaściwego modułu nie położy już działającego sklepu, a przejęte konto w panelu nie zainstaluje modułu z tylną furtką.

Działa z **PrestaShop 1.7.8, 8.x i 9.x** (PHP 7.2.5 lub nowszy), z szablonami Classic i Hummingbird oraz z trybem multistore.

2. Instalacja

1. Pobierz moduł z **Moje konto** → **Historia zamówień** w sklepie addonspresta.com.
2. W panelu sklepu otwórz **Moduły** → **Menedżer modułów** i kliknij **Załaduj moduł**.
3. Upuść plik `ap_modulelock_v1.0.0.zip` i poczekaj na potwierdzenie.
4. Kliknij **Konfiguruj** na karcie modułu.

Jeśli masz dostęp do konsoli, możesz też rozpakować archiwum do folderu `modules/` i uruchomić w folderze sklepu:

```
php bin/console prestashop:module install ap_modulelock
rm -rf var/cache/prod var/cache/dev
```

Zaraz po instalacji włączone są wszystkie blokady oprócz **Pozycje modułów**, a strona konfiguracji pokazuje hasło:

1. Otwórz stronę konfiguracji jako pracownik z profilem Administrator — tylko on widzi hasło. Pozostali pracownicy widzą informację, że nowe hasło czeka na zapisanie.
2. Zapisz hasło (16 znaków w postaci `XXXX-XXXX-XXXX-XXXX`) w menedżerze haseł.
3. Kliknij **Hasło zapisane, ukryj je**. Hasło zostaje na dobre usunięte ze sklepu i nie pojawi się już nigdy; od tej chwili każda zmiana blokad go wymaga.

Serwer WWW musi mieć prawo zapisu w folderze `modules/ap_modulelock/` : moduł trzyma tam plik pieczęci (zobacz „Jak to działa”). W przeciwnym razie strona konfiguracji pokazuje ostrzeżenie.

3. Jak to działa

Moduł sprawdza każde żądanie w panelu, zanim PrestaShop je wykona. Gdy żądanie uruchomiłoby zablokowaną czynność, moduł sam na nie odpowiada i czynność nie zostaje wykonana. Odmowę widzisz tam, gdzie kliknięto: czerwony komunikat w Menedżerze modułów, komunikat na górze stron szablonów, wydajności i pozycji albo krótka strona błędu z linkiem **Wstecz**. Komunikat brzmi:

```
Odrzucone przez moduł Blokada modułów i szablonu: ta czynność jest zablokowana. Aby na nią pozwolić, wyłącz jej blokadę na stronie konfiguracji modułu Blokada modułów i szablonu (potrzebne jest hasło).
```

Każda odmowa dla zalogowanego pracownika trafia na listę ostatnich zdarzeń na stronie konfiguracji i do **Zaawansowane → Logi**.

Blokady obowiązują wszystkich: uprawnienia PrestaShop nie mają znaczenia, pracownik z profilem Administrator dostaje odmowę jak każdy inny pracownik, a blokady chronią naraz wszystkie sklepy multistore.

Ochrona własna. Dopóki włączona jest którakolwiek blokada, modułu nie da się wyłączyć, odinstalować, zresetować, usunąć ani zaktualizować, a z opcji „Wyłącz moduły inne niż wbudowane” nie da się skorzystać (wyłączyłaby ten moduł razem z innymi modułami spoza PrestaShop) — niezależnie od tego, do której blokady należą te czynności. Komunikat mówi wtedy, że modułu nie można wyłączyć, dopóki włączona jest którakolwiek z jego blokad. Gdy wszystkie blokady są wyłączone, moduł nie robi nic, więc kto zna hasło, zawsze może go usunąć.

Blokady kodu. Moduł może zrobić w sklepie wszystko, także wyłączyć blokady tego modułu. Pozwolenie na nowy kod modułów oznacza więc pozwolenie na wszystko i moduł tak to traktuje:

- wgranie dowolnego pliku ZIP z modułem wymaga wyłączenia obu blokad, **Instalowanie modułów** i **Aktualizowanie modułów**, bo PrestaShop rozpakowuje cały plik do folderu modułów, a jeden plik może dodać moduł i podmienić inny;
- instalacja lub aktualizacja ze źródła, którego moduł nie może sprawdzić (pobranie z Addons, adres URL), też wymaga wyłączenia obu;
- tak samo szablon, który przynosi własne moduły;
- to, czego moduł nie może odczytać — uszkodzony plik ZIP, szablon, którego nie da się sprawdzić, nieczytelne żądanie — traktuje jak najgorszy przypadek.

Pieczęć. Moduł pieczętuje swoje ustawienia tajnym kluczem sklepu i losową wartością z pliku `modules/ap_modulelock/seal-nonce`, odnawianą przy każdym zapisie. Jeśli blokady albo hasło zmienią się gdzie indziej niż na stronie konfiguracji — w bazie danych, przez webservice, w ustawieniach szablonu albo przez przywrócenie starszej kopii bazy — pieczęć pęka: włączone są wszystkie blokady, żadne hasło nie jest przyjmowane, a strona konfiguracji mówi dlaczego, dopóki

nie utworzysz pliku resetu (zobacz „Zgubiłem hasło” w pytaniach). Usunięcie pliku `seal-nonce`, na przykład przez wdrożenie, które odtwarza folder modułu z repozytorium, działa tak samo.

Czego moduł nie zatrzyma. Blokuje strony panelu. Nie zatrzyma poleceń `bin/console`, webservice (`/api/`), Admin API PrestaShop 9 (`/admin-api/`), narzędzi AI i MCP innych modułów działających w sklepie, zmian przez FTP, SSH i w bazie danych ani stałych zależności, które niektóre moduły natywne instalują same (ps_accounts, ps_mbo). Nie blokuje stron konfiguracji modułów, logo ani niczego, czego nie wymienia ta instrukcja, i nie wysyła maili. Kto ma dostęp do plików sklepu, zawsze może go usunąć.

Moduł niczego nie dodaje do sklepu dla klientów i nie łączy się z addonspresta.com ani z żadnym innym serwerem.

4. Funkcje i ustawienia

Otwórz **Moduły** → **Menedżer modułów** → **Blokada modułów i szablonu** → **Konfiguruj**. Ramka **Pomoc** na górze strony prowadzi do tej instrukcji, strony modułu w addonspresta.com i adresu wsparcia oraz pokazuje zainstalowaną wersję.

Hasło

Panel pod ramką Pomoc pokazuje:

- zaraz po instalacji lub resecie — hasło dużą czcionką i przycisk **Hasło zapisane, ukryj je**, tylko dla pracownika z profilem Administrator;
- po ukryciu hasła — jak zapisać zmianę i jak zresetować zgubione hasło;
- gdy pieczęć pękła — że wszystkie blokady są włączone i żadne hasło nie jest przyjmowane do czasu pliku resetu;
- zawsze — informację, że modułu nie można wyłączyć, odinstalować, zresetować ani zaktualizować, dopóki włączona jest którakolwiek blokada.

Blokady

Po jednym przełączniku na blokadę; **Tak** oznacza, że czynności są odrzucane. Każdy przełącznik ma na stronie swój opis.

Instalowanie modułów

Przyciski **Instaluj** w Menedżerze modułów, moduły instalowane przez szablon i każde wgranie pliku ZIP z modułem, także przez narzędzia AI w PrestaShop 9 (ps_mcp_server, ps_ask_ai). Domyślnie: włączona.

Aktualizowanie modułów

Przyciski **Uaktualnij**, **Uaktualnij wszystko** i aktualizacje proponowane przez ps_mbo. Wgranie pliku ZIP z modułem wymaga wyłączenia tej blokady i blokady **Instalowanie modułów**. Domyślnie: włączona.

Włączanie i wyłączanie modułów

Włącz i **Wyłącz**, także na urządzeniach mobilnych, pojedynczo i hurtowo; moduły włączane lub wyłączane przez szablon; moduły kopiowane do istniejącego sklepu multistore. Domyślnie: włączona.

Odinstalowywanie i resetowanie modułów

Odinstaluj, **Wyczyść** (reset) i **Usuń**, pojedynczo i hurtowo, oraz moduły resetowane przez szablon. Domyślnie: włączona.

Zmiana szablonu

Użyj tego szablonu w **Wygląd → Szablony** oraz inny szablon dla jednego sklepu w **Zaawansowane → Multisklep**. Moduły, które szablon instaluje, włącza, wyłącza lub podpina do pozycji, wymagają wyłączenia także swoich blokad. Domyślnie: włączona.

Dodawanie i usuwanie szablonów

Import szablonu (plik ZIP, adres URL lub folder FTP), szablon potomny, usunięcie szablonu, wybór i reset układów stron oraz dostosowanie szablonu do języków pisanych od prawej do lewej. Szablon z modułami wymaga też wyłączenia blokad instalowania i aktualizowania modułów. Domyślnie: włączona.

Opcje wydajności

Wyłącz moduły inne niż wbudowane (w 1.7.8: **Wyłącz moduły nie od PrestaShop**) i **Wyłącz wszystkie nadpisywania** w **Zaawansowane → Wydajność**, także gdy ustawia je szablon. Zwykły zapis trybu debugowania bez zmiany tych dwóch opcji nie jest odrzucany. Domyślnie: włączona.

Pozycje modułów

Przeszczepianie, odczepianie i przesuwanie modułów oraz włączanie i wyłączanie hooków w **Wygląd → Pozycje**, pozycje ustawiane przez szablon i moduły kopiowane do istniejącego sklepu multistore. Domyślnie: wyłączona, bo układanie bloków to codzienna praca.

Przeciągnięcie modułu myszą jest odrzucane bez komunikatu: po odświeżeniu strony kolejność jest bez zmian.

Pole hasła

Pod przełącznikami, po ukryciu hasła: każdy zapis go wymaga. Wielkość liter, spacje i myślniki nie mają znaczenia. Złe hasło niczego nie zapisuje, a ustawione przełączniki zostają na ekranie. Po 5 złych hasłach w ciągu 15 minut moduł nie sprawdza żadnego hasła do końca tych 15 minut — dla wszystkich pracowników.

Dopóki hasło jest widoczne, pracownik z profilem Administrator, który je widzi, zapisuje bez niego.

Ostatnie zdarzenia

20 ostatnich zdarzeń modułu: odrzucone czynności z pracownikiem, który ich próbował, zmiany blokad, złe hasła, ukrycie lub reset hasła. Pełna lista jest w **Zaawansowane → Logi**, typ obiektu

`ApModulelock`.

5. Multistore

Blokady i hasło są wspólne dla całej instalacji, niezależnie od sklepu wybranego w nagłówku panelu: moduły i szablony należą do instalacji, więc jeden zestaw blokad chroni wszystkie sklepy. Blokady zapisuje tylko pracownik, który zarządza wszystkimi sklepami; hasło widzi i ukrywa tylko pracownik z profilem Administrator. Jedna licencja obejmuje wszystkie sklepy instalacji.

6. Odinstalowanie

Dopóki włączona jest którakolwiek blokada, modułu nie da się wyłączyć ani odinstalować:

1. Na stronie konfiguracji modułu wyłącz wszystkie blokady, wpisz hasło i kliknij **Zapisz**.
2. W **Moduły** → **Menedżer modułów** → **Blokada modułów i szablonu** kliknij **Odinstaluj**. Moduł usuwa swoje ustawienia i plik pieczęci; jego wpisy w **Zaawansowane** → **Logi** zostają.

Wyłącz zachowuje ustawienia; dopóki moduł jest wyłączony, nic nie jest blokowane.

Jeśli nie masz już hasła, najpierw je zresetuj (zobacz pytania poniżej) albo usuń przez FTP folder `modules/ap_modulelock/`, a potem opróżnij folder `var/cache/` sklepu.

7. Najczęstsze pytania i problemy

Zgubiłem hasło. Utwórz przez FTP pusty plik o nazwie `reset-password` w folderze `modules/ap_modulelock/` i otwórz stronę konfiguracji. Moduł usuwa plik i pokazuje nowe hasło pracownikowi z profilem Administrator; blokady zostają, jakie były. Może to zrobić tylko ktoś z dostępem do plików sklepu. Jeśli strona mówi, że pliku nie da się usunąć, sprawdź uprawnienia folderu modułu.

Wszystkie blokady są włączone i żadne hasło nie jest przyjmowane. Pieczęć pękła: ustawienia zmieniono poza stroną konfiguracji (w bazie danych, przez webservice, w szablonie, przez przywrócenie starszej bazy) albo usunięto plik `seal-nonce`. Utwórz plik `reset-password` jak wyżej: dostaniesz nowe hasło, wszystkie blokady zostaną włączone i nowym hasłem możesz je znów wyłączyć.

Menedżer modułów pokazuje „Odrzucone przez moduł Blokada modułów i szablonu”. Kliknięta czynność jest zablokowana. Wyłącz jej blokadę na stronie konfiguracji (potrzebne jest hasło), wykonaj czynność, a potem włącz blokadę z powrotem.

Nie mogę wyłączyć, odinstalować ani zaktualizować Blokady modułów i szablonu. To ochrona własna: dopóki włączona jest którakolwiek blokada, moduł nie pozwala się wyłączyć ani podmienić — inaczej jedno kliknięcie usunęłoby wszystkie blokady. Najpierw wyłącz wszystkie blokady.

Zmiana szablonu jest odrzucana, choć blokada Zmiana szablonu jest wyłączona. Użycie szablonu wykonuje też to, o co prosi szablon: instalację, włączenie lub wyłączenie modułów, podpięcie ich do pozycji, opcje wydajności. Każda z tych czynności wymaga wyłączenia swojej blokady

— często **Włączanie i wyłączanie modułów** i **Pozycje modułów**, czasem **Instalowanie modułów**. Zdarzenie w **Ostatnie zdarzenia** podaje odrzuconą czynność. Szablon, który wymienia ten moduł wśród modułów do wyłączenia, odrzuca ochrona własna.

Dlaczego wgranie pliku ZIP z modułem wymaga wyłączenia dwóch blokad? PrestaShop rozpakowuje cały plik ZIP do folderu modułów, więc jeden plik może dodać nowy moduł i podmienić istniejący, a kod modułu może zrobić wszystko, także wyłączyć te blokady. Dlatego każde wgranie modułu wymaga wyłączenia blokad **Instalowanie modułów** i **Aktualizowanie modułów**.

Moduł został zainstalowany przez bin/console (albo szablon zmieniony przez webservice), choć blokada jest włączona. Moduł blokuje tylko strony panelu. Polecenia na serwerze, webservice, Admin API PrestaShop 9 i baza danych są poza jego zasięgiem; chroń je dostępem do serwera i kluczami webservice, którym ufasz.

Strona ostrzega, że folder modułu nie jest zapisywalny. Moduł nie może prowadzić pliku pieczęci. Zmiany jego ustawień w bazie danych nadal są wykrywane, ale przywrócona starsza kopia ustawień już nie. Nadaj serwerowi WWW prawo zapisu w `modules/ap_modulelock/`.

Sklep działa na kilku serwerach albo jest wdrażany z repozytorium. Zachowuj plik `modules/ap_modulelock/seal-nonce` przy wdrożeniach i współdziel folder modułu między serwerami. Wdrożenie, które go usuwa, albo serwery z różnymi kopiami tego pliku łamią pieczęć i blokują wszystko do czasu pliku resetu.

Po „Uaktualnij wszystko" zaktualizowały się wszystkie moduły oprócz Blokady modułów i szablonu. „Uaktualnij wszystko" aktualizuje moduły po kolei. Dopóki włączona jest którakolwiek blokada, aktualizację samej Blokady modułów i szablonu odrzuca ochrona własna; pozostałe moduły zostają zaktualizowane, gdy blokada **Aktualizowanie modułów** jest wyłączona. Aby zaktualizować ten moduł, najpierw wyłącz wszystkie blokady (zobacz „Aktualizacje i wsparcie").

8. Aktualizacje i wsparcie

Aktualizacje są bezpłatne dożywotnio: nowe wersje pobierasz z **Moje konto → Historia zamówień** w sklepie addonspresta.com. Ponieważ moduł chroni sam siebie, najpierw wyłącz wszystkie blokady, potem wgraj nową wersję tak jak nowy moduł i włącz blokady z powrotem. Hasło i blokady zostają zachowane. Kod modułu przechodzi nasz audyt bezpieczeństwa wspierany przez AI.

Wsparcie obejmuje 12 miesięcy od zamówienia: napisz na **mail@addonspresta.com** albo skorzystaj z formularza kontaktowego w addonspresta.com (od poniedziałku do piątku, 10:00–16:00; odpowiadamy zwykle w ciągu 2 dni roboczych). Podaj wersję PrestaShop, wersję modułu, kroki prowadzące do problemu i zdarzenia ze strony konfiguracji.