addons presta

Statusy dostępności wg stanu

INSTRUKCJA OBSŁUGI · Wersja 1.0.0 · PrestaShop 1.7.8 – 9.x

1. Do czego służy moduł

Pokazuj komunikaty dostępności i daty wysyłki zgodne z rzeczywistym stanem magazynu. Piszesz **reguły** — na przykład „Tylko 3 szt. w magazynie" przy stanie od 1 do 3, „W magazynie" od 4, „Na zamówienie" przy 0, gdy można zamawiać produkty bez stanu, i „Niedostępny" przy 0, gdy nie można — a jeśli chcesz, ograniczasz je do wybranych kategorii, marek, dostawców lub produktów. Dla każdego produktu status daje pierwsza pasująca reguła: Twój tekst w każdym języku, kolor, ikona, a na karcie produktu druga linia z datą wysyłki liczoną w dniach roboczych („Wysyłka: piątek, 27 listopada"). Status pojawia się pod ceną na karcie produktu, w szybkim podglądzie i na kafelkach produktów, a na karcie produktu zmienia się razem z wybraną kombinacją.

Moduł nie zarządza stanami ani magazynami, nie zmienia tego, czy produkt można zamówić, nie wysyła powiadomień o powrocie produktu, nie pokazuje terminów dostawy przewoźników i niczego nie dopisuje do feedów produktowych ani e-maili.

Działa z **PrestaShop 1.7.8, 8.x i 9.x** (PHP 7.2.5 lub nowszy), z motywami Classic i Hummingbird oraz z trybem multistore.

2. Instalacja

1. Pobierz moduł z **Moje konto → Historia zamówień** w sklepie addonspresta.com.
2. W panelu sklepu otwórz **Moduły → Menedżer modułów** i kliknij **Załaduj moduł**.
3. Upuść plik `ap_stockstatus_v1.0.0.zip` i poczekaj na potwierdzenie.
4. Kliknij **Konfiguruj** na karcie modułu.

Jeśli masz dostęp do konsoli serwera, możesz też rozpakować plik do katalogu `modules/` i uruchomić `php bin/console prestashop:module install ap_stockstatus` w katalogu sklepu.

Po instalacji w sklepie nic się nie zmienia, dopóki nie powstanie pierwsza reguła. Moduł jest włączony, ale sklep bez reguł zachowuje komunikaty dostępności swojego motywu i nie wczytuje nawet arkusza stylów modułu. Na początek:

1. Otwórz zakładkę **Reguły** na stronie konfiguracji (w multistore najpierw wybierz jeden sklep w nagłówku panelu).
2. Kliknij **Utwórz przykładowe reguły**. Dostaniesz cztery reguły do dopasowania:

- „Tylko {quantity} szt. w magazynie” — stan od 1 do 3, kolor bursztynowy, ikona ostrzeżenia, wiersz wysyłki „Wysyłka: {date}” z 0 dni roboczych (ten sam dzień przed godziną graniczną);
- „W magazynie” — stan 4 i więcej, kolor zielony, ikona „ptaszek”, „Wysyłka: {date}” z 0 dni roboczych;
- „Na zamówienie” — stan 0 i mniej, tylko produkty, które można zamówić bez stanu, kolor niebieski, ikona kalendarza, „Wysyłka najpóźniej: {date}” z 5 dniami roboczymi;
- „Niedostępny” — stan 0 i mniej, tylko produkty, których nie można zamówić bez stanu, kolor czerwony, ikona krzyżyka, bez wiersza wysyłki.

3. Zmień teksty, kolory, ikony i czasy wysyłki tak, by pasowały do Twojego sklepu (**Edytuj** w każdym wierszu), dodaj własne reguły i ułóż je we właściwej kolejności (zobacz „Wygrywa pierwsza pasująca reguła” w rozdziale 3).
4. W zakładce **Ustawienia** sprawdź pola **Dni robocze** i **Godzina graniczna** oraz wpisz daty w polu **Dni wolne**.
5. W zakładce **Test produktu** wpisz ID lub indeks produktu, żeby zobaczyć, którą regułę dostaje każda kombinacja, a potem otwórz kartę produktu w sklepie.

3. Jak to działa

Wygrywa pierwsza pasująca reguła. Reguły sklepu tworzą jedną listę. Dla każdego produktu moduł przechodzi listę od góry i bierze pierwszą włączoną regułę, która jest pokazywana w danym miejscu i pasuje do stanu produktu, warunku zamawiania i wybranych produktów. Ta reguła daje status; reguł poniżej moduł już nie sprawdza. Produkt, do którego nie pasuje żadna reguła, zachowuje komunikat dostępności motywu. **Reguły szczegółowe stawiaj nad ogólnymi:** reguła „Meble: wysyłka w 10 dni roboczych” musi stać nad „W magazynie — wszystkie produkty”, inaczej meble dostaną „W magazynie”. Kolejność zmieniasz strzałkami **Przesuń w górę** i **Przesuń w dół** na liście.

Który stan się liczy.

- Na karcie produktu i w szybkim podglądzie: stan **wybranej kombinacji**. Gdy klient wybierze inną kombinację, PrestaShop odświeża blok ceny, a status zmienia się razem z nim.
- Na kafelkach produktów: **łączny stan produktu**, wszystkich kombinacji razem. Kafelek mówi „W magazynie”, gdy dostępna jest którakolwiek kombinacja.
- Liczy się stan w Twoim sklepie, **nie pomniejszony o to, co odwiedzający ma w koszyku**: „Tylko 3 szt. w magazynie” mówi, ile ma sklep, a ten sam kafelek jest prawdziwy dla każdego odwiedzającego.
- Zestawy liczą się tak, jak PrestaShop liczy stan zestawu (własny stan albo stan produktów w zestawie, zależnie od ustawienia zestawu). Produkty wirtualne liczą się jak każdy inny produkt. W grupie sklepów ze wspólnym stanem liczy się wspólny stan.
- **Zamawianie przy braku na stanie** to ustawienie samego produktu albo ustawienie domyślne sklepu w **Preferencje → Produkty**, gdy produkt korzysta z ustawienia domyślnego.

Kiedy status się nie pojawia. Moduł nic nie pokazuje, a motyw pokazuje to samo co bez modułu, gdy:

- opcja **Włączone** jest wyłączona albo dane miejsce jest wyłączone w zakładce **Ustawienia**;
- sklep nie ma żadnej włączonej reguły albo żadna reguła nie pasuje do produktu w tym miejscu;
- zarządzanie stanami jest wyłączone (**Preferencje → Produkty**) — wtedy PrestaShop też nie pokazuje dostępności;
- sklep działa w trybie katalogu, także w wariancie, który pokazuje ceny: nic nie można wtedy zamówić;
- grupa klientów odwiedzającego nie widzi cen (**Preferencje → Klienci → Grupy**);
- produkt nie jest dostępny do zamówienia albo został wycofany ze sprzedaży.

Gdzie pojawia się status.

- **Karta produktu i szybki podgląd:** pod ceną — w motywie Classic między ceną a informacją o podatku, w Hummingbird pod informacją o podatku. To jedyne miejsce, w którym każdy motyw ma hook dla modułów zarówno na karcie produktu, jak i w szybkim podglądzie.
- **Kafelki produktów** na każdej liście (kategorie, wyszukiwarka, marki, bloki strony głównej, akcesoria): linia pod ceną, bez wiersza wysyłki. Produkt pokazany przez inny moduł w bloku, także na stronie innego produktu, też dostaje status kafelka.
- **Pozycje koszyka** zostają bez zmian.

Własna linia dostępności motywu. Motyw drukuje własną linię przy przycisku dodawania do koszyka (o tym, że produkt jest w magazynie albo go brakuje). Gdy moduł wydrukował status produktu, opróżnia tę linię **tylko dla tego produktu**, żeby strona nie mówiła dwa razy tego samego. Nic nie jest ukrywane stylami CSS i nic nie zmienia się dla produktów bez statusu. Linia motywu zostaje obok statusu, gdy mówi klientowi coś, czego status nie mówi:

- klient chce więcej sztuk, niż zostało dla niego — komunikat PrestaShop, że w magazynie nie ma wystarczającej liczby produktów, albo tekst zamówienia z dostawą później, gdy można zamawiać produkty bez stanu (status i jego data wysyłki nadal dotyczą sztuk dostępnych w magazynie);
- koszyk klienta zawiera już cały stan — PrestaShop 1.7.8 i 9 piszą tam swój tekst o braku w magazynie, PrestaShop 8 tekst o ostatnich sztukach;
- wybrana kombinacja jest niedostępna, ale inna jest dostępna — podpowiedź PrestaShop o dostępności w innych wariantach (w PrestaShop 9.2 drukowana pod komunikatem o braku w magazynie, więc widzisz razem linię motywu, podpowiedź i status).

Gdy tekst dla produktów dostępnych później jest pusty (w samym produkcie albo domyślny w **Preferencje → Produkty**), w pierwszym przypadku PrestaShop nie ma nic do powiedzenia i widać tylko status: uzupełnij ten tekst, jeśli pozwalasz zamawiać produkty bez stanu.

Motywy, które nie pokazują statusu. Motyw, którego blok ceny na karcie produktu nie wywołuje hooka `displayProductPriceBlock` (Classic i Hummingbird go wywołują), nie pokaże tam statusu **i zachowa własną linię dostępności**. Twórca motywu może umieścić status w dowolnym miejscu motywu znacznikiem `{widget name='ap_stockstatus' product=$product}` (szczegóły w `README.md`); znacznik nie opróżnia linii motywu, więc twórca usuwa ją z szablonu przy tej samej okazji.

Odpięcie modułu od bloku ceny. Jeśli w **Wygląd → Pozycje** odepniesz moduł od `displayProductPriceBlock`, nie drukuje on własnego bloku: na karcie produktu i w szybkim podglądzie tekst statusu trafia wtedy do linii dostępności motywu, z ikoną i kolorem motywu i bez wiersza wysyłki. Kafelki nie pokazują wtedy statusu.

Etykieta PrestaShop o braku w magazynie na kafelkach i zdjęciach produktu (widoczna, gdy włączone jest jej wyświetlanie w ustawieniach sklepu, zamówienia produktów bez stanu są zablokowane, a cały produkt jest wyprzedany) zostaje bez zmian. Nigdy nie przeczy statusowi: pojawia się tylko przy produktach, których nie można zamówić.

Kolory i ikony. Tekst statusu zachowuje kolor tekstu Twojego motywu, więc pozostaje czytelny przy każdym wybranym kolorze. Kolor reguły ma ikona albo mała kropka, gdy reguła nie ma ikony.

Data wysyłki. Reguła z wypełnionymi polami **Czas wysyłki w dniach roboczych** i **Wiersz wysyłki** drukuje na karcie produktu i w szybkim podglądzie drugą linię, na przykład „Wysyłka: {date}”. `{date}` to dzień, w którym zamówienie złożone teraz wyjdzie ze sklepu:

- liczenie zaczyna się **dziś**, gdy dziś jest dzień roboczy, a **Godzina graniczna** jeszcze nie nadeszła, w przeciwnym razie od **następnego dnia roboczego**; dokładnie o godzinie granicznej (domyślnie 14:00) liczy się już następny dzień roboczy;
- potem dodawany jest czas wysyłki w dniach roboczych: dni niezaznaczone w polu **Dni robocze** i daty z pola **Dni wolne** są pomijane;
- **0 dni roboczych** oznacza dziś przed godziną graniczną w dniu roboczym, a w innym przypadku następny dzień roboczy;
- liczy się strefa czasowa sklepu (**Międzynarodowy → Lokalizacja**), nie odwiedzającego;
- data jest zapisana w języku strony, z nazwą dnia i miesiąca, bez roku, na przykład „piątek, 27 listopada” po polsku, „Friday, November 27” po angielsku, „vendredi 27 novembre” po francusku. Wymaga to rozszerzenia PHP `intl`, które ma większość serwerów; bez niego data jest zapisana w liczbowym formacie daty danego języka, z rokiem. Na PHP starszym niż 8.1 kilka języków, w których długa data ma rok w środku, może zachować rok;
- data jest liczona przy wyświetleniu strony, więc sama przesuwa się po godzinie granicznej i o północy.

Przykłady dla dni roboczych od poniedziałku do piątku, godziny granicznej 14:00 i dni wolnych 2026-12-24, 2026-12-25 i 2026-12-26:

- 0 dni roboczych, piątek 27 listopada o 10:00 → „piątek, 27 listopada”; o 15:00 → „poniedziałek, 30 listopada”; w sobotę → „poniedziałek, 30 listopada”.
- 1 dzień roboczy, piątek o 10:00 → poniedziałek 30 listopada; piątek o 15:00 → wtorek 1 grudnia.
- 5 dni roboczych, czwartek 26 listopada o 15:00 albo piątek o 10:00 → piątek 4 grudnia.
- 0 dni roboczych, środa 23 grudnia o 15:00 → poniedziałek 28 grudnia (24, 25 i 26 to dni wolne, 27 to niedziela).

Wiersz wysyłki nigdy nie pojawia się na kafelkach produktów: listy są często zapisywane w pamięci podręcznej innych modułów na wiele godzin lub dni, a data byłaby tam nieaktualna. Z tego samego powodu `{date}` jest odrzucane w tekście statusu, który pokazują też kafelki.

Pamięć podręczna.

- Moduł nie przechowuje niczego dłużej niż do końca wyświetlenia strony.
- Niektóre moduły zapisują swoje listy produktów w pamięci podręcznej (polecane, nowości, bestsellery…). Taka lista zachowuje status, z którym powstała, do wyczyszczenia jej pamięci podręcznej. PrestaShop czyści ją przy zapisie produktu i przy zmianie statusu zamówienia; moduł czyści ją przy każdym zapisie ustawień, każdej zmianie reguły oraz przy włączeniu, wyłączeniu i odinstalowaniu modułu. Możesz ją też wyczyścić sam w **Zaawansowane → Wydajność**.
- PrestaShop nie zapisuje karty produktu w pamięci podręcznej. Moduł pełnej pamięci podręcznej stron albo CDN, który zapisuje HTML, pokazuje status i datę wysyłki z chwili zapisania strony: wyłącz z tej pamięci karty produktów albo czyść ją co najmniej raz dziennie, zaraz po godzinie granicznej.

Co moduł zapisuje. Reguły w dwóch własnych tabelach, a ustawienia w tabeli konfiguracji PrestaShop, osobno dla każdego sklepu. **Moduł nie przetwarza danych osobowych:** czyta stany i katalog, nie zapisuje danych klientów, nie ustawia ciasteczek, nie zapisuje plików i nie łączy się z addonspresta.com ani z żadnym innym serwerem.

4. Funkcje i ustawienia

Otwórz **Moduły → Menedżer modułów → Statusy dostępności wg stanu → Konfiguruj**. Ramka **Pomoc** u góry strony prowadzi do tej instrukcji i do strony modułu w addonspresta.com w języku Twojego panelu, podaje nasz adres wsparcia i pokazuje zainstalowaną wersję. Pod nią trzy zakładki otwierają sekcje **Ustawienia**, **Reguły** i **Test produktu**.

Ustawienia

Zapisują się dla sklepu lub grupy sklepów wybranej w nagłówku panelu, przyciskiem **Zapisz**; potwierdza to komunikat „Ustawienia zostały zapisane.”. Gdy zarządzanie stanami jest wyłączone albo sklep działa w trybie katalogu, ostrzeżenie nad formularzem mówi, że status nie jest pokazywany.

Gdzie wyświetlać status

- **Włączone** — włączone po instalacji. Wyłączone: moduł niczego nigdzie nie pokazuje (także przez znacznik widżetu), motyw znowu drukuje własne komunikaty dostępności, a reguły zostają.
- **Pokazuj na stronie produktu** — status pod ceną dla wybranej kombinacji, z wierszem wysyłki.
- **Pokazuj w szybkim podglądzie** — to samo w oknie szybkiego podglądu na listach produktów.
- **Pokazuj na kafelkach produktów** — status pod ceną na listach produktów, dla łącznego stanu produktu, bez wiersza wysyłki.

Przełącznik decyduje dla całego sklepu; w każdej regule pole **Gdzie pokazywać** decyduje dla tej reguły.

Daty wysyłki

- **Dni robocze** — dni, w które wysyłasz zamówienia; domyślnie od poniedziałku do piątku. Wymagany jest co najmniej jeden („Zaznacz co najmniej jeden dzień roboczy.”).
- **Godzina graniczna** — domyślnie 14:00, w zapisie 24-godzinnym (`9:30` i `09.30` też są przyjmowane i zapisywane jako `09:30`), w strefie czasowej sklepu, którą podaje opis pola. Od tej godziny liczenie zaczyna się od następnego dnia roboczego. Zostaw puste, jeśli zamówienie złożone o dowolnej porze dnia roboczego wychodzi tego samego dnia. Błędna wartość: „Wpisz godzinę graniczną jako godziny i minuty, np. 14:00, albo zostaw pole puste.”
- **Dni wolne** — dni, w które nie wysyłasz, choć są dniami roboczymi: jedna data w wierszu, w zapisie `RRRR-MM-DD` , na przykład `2026-12-25` . Każda data obowiązuje raz, tylko w swoim roku: dopisz daty kolejnego roku, gdy je znasz. Daty z przeszłości niczemu nie szkodzą. Najwyżej 366 różnych dat. Wiersz, który nie jest datą, jest odrzucany komunikatem „Te wiersze dni wolnych nie są datami w formacie RRRR-MM-DD: …” z listą tych wierszy; nic się nie zapisuje, a Twój tekst wraca do poprawy. Zapisana lista jest posortowana, a każda data występuje raz.
- **Dzień tygodnia w datach** — **Tak** (domyślnie): „piątek, 27 listopada”. **Nie**: „27 listopada”. Opis pola pokazuje obie formy z dzisiejszą datą w języku Twojego panelu.

Reguły

Reguły należą do jednego sklepu. W multistore wybierz jeden ze swoich sklepów w nagłówku panelu; w kontekście wszystkich sklepów albo grupy zakładka mówi „Reguły należą do jednego sklepu. Wybierz w nagłówku jeden ze swoich sklepów, żeby zarządzać jego regułami.”

Lista pokazuje reguły w kolejności, w jakiej są sprawdzane, ze zdaniem „Każdy produkt dostaje status od pierwszej pasującej reguły, licząc od góry; produkt, do którego nie pasuje żadna reguła, zachowuje tekst dostępności z szablonu. Bardziej szczegółowe reguły umieść nad ogólnymi.” Kolumny:

- **#** — pozycja;
- **Status** — ikona, kolor i tekst tak, jak rysuje je sklep, w języku Twojego panelu;
- **Stan magazynowy** — na przykład „1 – 3”, „4 i więcej”, „0 i mniej” albo „Dowolna ilość”;
- **Zamawianie przy braku na stanie** — **Bez znaczenia**, **Można zamawiać** albo **Nie można zamawiać**;
- **Produkty** — **Wszystkie produkty** albo wybrane kategorie, marki, dostawcy i produkty z nazwy (po trzy pierwsze z każdej listy, potem „i jeszcze …”); ID, których już nie ma w sklepie, są liczone jako „(spoza tego sklepu: …)” i nigdy nie pasują;
- **Czas wysyłki** — „Ten sam dzień roboczy”, „1 dzień roboczy”, „Dni robocze: 5” albo kreska, gdy reguła nie ma czasu wysyłki;
- **Wyświetlany na** — **Strona produktu**, **Kafelki produktów** albo oba;
- **Włączone** — **Tak** albo **Nie**.

Przyciski w każdym wierszu: **Przesuń w górę** i **Przesuń w dół** (strzałki), **Włącz** albo **Wyłącz**, **Edytuj** oraz **Usuń** po pytaniu „Usunąć tę regułę?”. Pod listą: **Dodaj regułę** oraz **Utwórz przykładowe reguły**, dopóki sklep nie ma żadnej reguły. Sklep może mieć do 100 reguł („Sklep może mieć najwyżej 100 reguł.”); przy 100 regułach przycisk **Dodaj regułę** znika. Każda zmiana czyści pamięć podręczną list produktów (zobacz „Pamięć podręczna” w rozdziale 3).

Formularz reguły (**Dodaj regułę** albo **Edytuj**; **Zapisz** zapisuje regułę i pokazuje „Reguła została zapisana.”, **Anuluj** wraca do listy):

- **Włączone** — wyłączona reguła jest pomijana, jakby jej nie było.

Status

- **Tekst statusu** — osobne pole dla każdego języka; wymagane w domyślnym języku sklepu, a język pozostawiony pusty korzysta z języka domyślnego. Do 255 znaków zwykłego tekstu: znaki `<` i `>` są odrzucane. Dwa znaczniki: `{quantity}` — ilość w magazynie (na kafelkach łączny stan produktu), zapisana w formacie liczb danego języka i nigdy poniżej 0; `{days}` — czas wysyłki reguły, dozwolony tylko wtedy, gdy reguła go ma. Każdy inny tekst w nawiasach klamrowych jest drukowany tak, jak go wpisano. `{date}` jest tu odrzucane („{date} można użyć tylko w wierszu wysyłki: tekst statusu wyświetla się także na kafelkach produktów, które często są zapisywane w pamięci podręcznej.”).
- **Kolor** — w zapisie `#rrggbb` (domyślnie `#2fb36d`) albo wybrany przyciskiem **Wybierz kolor**. Barwi ikonę lub kropkę; tekst zachowuje kolor Twojego motywu.
- **Ikona** — jedna z dziesięciu ikon (ptaszek, paczka, ciężarówka, zegar, kalendarz, ostrzeżenie, krzyżyk, gwiazdka, informacja, błyskawica) albo **Bez ikony (kropka)**. Ikony rysuje moduł i mają kolor reguły.

Które produkty

- **Stan magazynowy** — **od** i **do**, liczby całkowite od −1 000 000 do 1 000 000. **Obie granice się liczą**: od 1 do 3 pasuje do 1, 2 i 3. Pole puste oznacza brak ograniczenia: samo „od 4” to 4 i więcej, samo „do 0” to 0 i mniej. Zero i ilości ujemne są dozwolone — produkt, który można zamówić bez stanu, schodzi poniżej 0 z każdym zamówieniem. Gdy oba pola są puste, reguła pasuje do każdej ilości.
- **Zamawianie przy braku na stanie** — **Bez znaczenia**, **Można zamawiać** (tylko produkty, które można zamówić bez stanu) albo **Nie można zamawiać** (tylko te, których nie można). Dzięki temu przy stanie 0 mogą istnieć jednocześnie „Na zamówienie” i „Niedostępny”.
- **Produkty** — **Wszystkie produkty** albo **Tylko produkty wybrane poniżej**. Przy wybranych produktach reguła dotyczy produktu, który pasuje do **którejkolwiek** z list:
  - **Kategorie** — produkt jest w jednej z zaznaczonych kategorii: **liczy się każda kategoria produktu, nie tylko domyślna**. **Podkategorie nie są dołączane:** zaznacz je też. Pole pokazuje zaznaczone pozycje pod **Zaznaczone:**.
  - **Marki** — produkt ma jedną z zaznaczonych marek.
  - **Dostawcy** — zaznaczony dostawca jest **domyślnym dostawcą** produktu; pozostali dostawcy produktu się nie liczą.
  - **ID produktów** — ID produktów tego sklepu, rozdzielone przecinkami, najwyżej 200; pod polem widać nazwy wpisanych produktów.

  Formularz proponuje tylko kategorie, marki i dostawców tego sklepu („Brak w tym sklepie.”, gdy ich nie ma). Przy **Wszystkie produkty** listy nie są używane i przy zapisie zostają opróżnione.

Wysyłka

- **Czas wysyłki w dniach roboczych** — od 0 do 60 albo puste, gdy reguła nie ma wiersza wysyłki. 0 oznacza ten sam dzień roboczy przed godziną graniczną.
- **Wiersz wysyłki** — osobne pole dla każdego języka, do 255 znaków zwykłego tekstu, na przykład „Wysyłka najpóźniej: {date}”: `{date}` to data wysyłki (zobacz „Data wysyłki” w rozdziale 3), `{days}` czas wysyłki, `{quantity}` ilość w magazynie. Pokazywany tylko na karcie produktu i w szybkim podglądzie i tylko wtedy, gdy reguła ma czas wysyłki. Język pozostawiony pusty korzysta z wiersza języka domyślnego. Gdy w ciągu roku nie da się znaleźć żadnego dnia roboczego, wiersz z `{date}` nie jest drukowany.

Gdzie

- **Gdzie pokazywać** — **Strona produktu i szybki podgląd**, **Kafelki produktów** albo oba; co najmniej jedno. Reguła, która nie jest pokazywana w danym miejscu, jest tam pomijana, a status daje następna pasująca reguła: na przykład reguła „Zadzwoń po termin dostawy” pokazywana tylko na karcie produktu, stojąca nad ogólną regułą pokazywaną wszędzie, zostawia na kafelkach regułę ogólną.

Gdy wartość jest błędna, nic się nie zapisuje, a formularz pokazuje komunikaty nad Twoimi wartościami, na przykład „Wpisz tekst statusu w języku domyślnym.”, „Wpisz kolor jako # i sześć cyfr szesnastkowych, np. #2fb36d.”, „Ilość „od” nie może być większa niż ilość „do”.”, „Zaznacz co najmniej jedną kategorię, markę lub dostawcę albo wpisz ID produktu — albo wybierz „Wszystkie produkty”.”, „Niektóre ID nie należą do produktów tego sklepu. Sprawdź numery.” albo „Zaznacz co najmniej jedno miejsce, w którym ma się wyświetlać status.”

Test produktu

Pokazuje stan, jaki PrestaShop ma dla produktu, i status, który Twoje reguły dają mu w tej chwili. Wpisz **ID lub indeks produktu** i kliknij **Sprawdź**: liczba to ID produktu, wszystko inne to dokładny indeks produktu lub kombinacji (do 5 produktów z tym indeksem). Wyszukiwane są tylko produkty wybranego sklepu; w innym przypadku pojawia się „Żaden produkt tego sklepu nie ma takiego ID ani indeksu.”

Dla każdego produktu dostajesz jego nazwę i ID, a potem:

- jeden wiersz dla **Kafelki produktów** (**cały produkt**: łączny stan);
- jeden wiersz na kombinację dla **Strona produktu** (do 200 kombinacji; powyżej tej liczby „Wyświetlono tylko pierwsze 200 wariantów.”) albo jeden wiersz, gdy produkt nie ma kombinacji.

Każdy wiersz pokazuje **Stan magazynowy**, warunek **Zamawianie przy braku na stanie**, pasującą regułę (**Reguła**, jej numer na liście) i **Status** tak, jak rysuje go sklep, z wierszem wysyłki w jego obecnym brzmieniu; „Żadna reguła nie pasuje: szablon pokazuje własny tekst”, gdy nic nie pasuje. Teksty i daty są w języku Twojego panelu.

Test stosuje tylko włączone reguły. Pomija przełączniki zakładki **Ustawienia**, zarządzanie stanami, tryb katalogu, dostępność produktu do zamówienia i zmiany wprowadzane przez inne moduły podpięte pod zdarzenie modułu, więc może pokazać status, którego sklep nie pokaże (zobacz „Kiedy status się nie pojawia” w rozdziale 3).

Kto to widzi: każdy pracownik, którego profil może konfigurować moduł, może tu sprawdzić stan każdego produktu i każdej kombinacji w sklepach, którymi zarządza, nawet bez dostępu do katalogu. Jeśli jakiś profil nie powinien widzieć Twoich stanów magazynowych, nie dawaj mu uprawnienia do konfiguracji modułu.

5. Multistore

Ustawienia zapisują się dla sklepu lub grupy sklepów wybranej w nagłówku panelu. Wartości zapisane w kontekście wszystkich sklepów obowiązują w każdym sklepie, który nie ma własnych wartości; sklep, w którym zapisałeś ustawienia, zachowuje własne. W kontekście wszystkich sklepów lub grupy zapisać może tylko pracownik, który zarządza każdym sklepem tego kontekstu („Wybierz w nagłówku jeden ze swoich sklepów, żeby zmienić ustawienia: w kontekście wszystkich sklepów lub grupy dotyczą też sklepów, którymi nie zarządzasz.").

Reguły należą do jednego sklepu i zarządza się nimi tylko w kontekście tego sklepu; zakładki **Reguły** i **Test produktu** w kontekście wszystkich sklepów lub grupy proszą o wybranie sklepu. Reguł nie da się kopiować między sklepami: utwórz reguły każdego sklepu w tym sklepie (przycisk **Utwórz przykładowe reguły** jest w każdym sklepie bez reguł). Sklep bez włączonych reguł niczego nie pokazuje i nie wczytuje arkusza stylów.

Każdy sklep korzysta z własnych reguł, dni roboczych, godziny granicznej i dni wolnych. Jedna licencja obejmuje wszystkie sklepy instalacji.

6. Odinstalowanie

Menedżer modułów → Statusy dostępności wg stanu → Odinstaluj usuwa **reguły wszystkich sklepów** i wszystkie ustawienia modułu oraz czyści pamięć podręczną list produktów. **Resetuj** w Menedżerze modułów robi to samo, a potem instaluje moduł ponownie z ustawieniami domyślnymi i bez reguł. Zostaje deklaracja zdarzenia modułu dla programistów, żeby inne podpięte do niego moduły zachowały swoje miejsce.

Wyłącz zachowuje reguły i ustawienia; gdy moduł jest wyłączony, motyw pokazuje własne komunikaty dostępności. Wyłączenie i włączenie też czyszczą pamięć podręczną list produktów.

7. Najczęstsze pytania i problemy

Karta produktu nie pokazuje statusu. Sprawdź po kolei:

1. W zakładce **Ustawienia** włączone są opcje **Włączone** i **Pokazuj na stronie produktu** (albo **Pokazuj w szybkim podglądzie**).
2. **Test produktu** pokazuje regułę dla tej kombinacji. Jeśli widzisz „Żadna reguła nie pasuje: szablon pokazuje własny tekst", żadna włączona reguła nie pasuje do jej stanu, warunku zamawiania i produktów — albo pasująca reguła nie jest pokazywana w miejscu **Strona produktu i szybki podgląd**.

3. Zarządzanie stanami jest włączone, a sklep nie działa w trybie katalogu (zakładka **Ustawienia** ostrzega o obu sytuacjach).
4. Grupa klientów odwiedzającego widzi ceny, a produkt jest dostępny do zamówienia i nie został wycofany.
5. Twój motyw wywołuje `displayProductPriceBlock` w bloku ceny (Classic i Hummingbird to robią). Jeśli nie, motyw zachowuje własną linię dostępności: poproś twórcę motywu o wstawienie znacznika widżetu (rozdział 3).
6. Jeśli tekst statusu pojawia się w linii motywu bez ikony i wiersza wysyłki, moduł został odpięty od `displayProductPriceBlock` w **Wygląd** → **Pozycje**: podepnij go ponownie.

Jeśli status nadal się nie pojawia, poszukaj w **Zaawansowane** → **Logi** wpisu zaczynającego się od „Smart Stock Status:".

Widzę dwie linie dostępności. Zwykle celowo: linia motywu zostaje obok statusu, gdy klient chce więcej sztuk, niż zostało, gdy jego koszyk zawiera już cały stan albo gdy dostępna jest inna kombinacja (zobacz „Własna linia dostępności motywu" w rozdziale 3). W przeciwnym razie motyw drukuje swoją linię dostępności przed blokiem ceny albo twórca motywu wstawił znacznik widżetu, nie usuwając linii motywu.

Status na kafelku jest inny niż na karcie produktu. Kafelek liczy łączny stan produktu, karta produktu — wybraną kombinację: koszulka z 2 sztukami w rozmiarze M i 10 w rozmiarze L pokazuje na kafelku „W magazynie", a dla rozmiaru M „Tylko 2 szt. w magazynie". Reguła może też być pokazywana tylko w jednym z tych miejsc (**Gdzie pokazywać**).

Lista na stronie głównej pokazuje stary status. Tę listę zapisuje w pamięci podręcznej jej moduł (polecane, nowości...). Odświeża się przy zapisie produktu, przy zmianie statusu zamówienia i przy zmianie ustawień lub reguł modułu; wyczyść pamięć podręczną w **Zaawansowane** → **Wydajność**, żeby odświeżyć ją od razu.

Data wysyłki wygląda na błędną. Sprawdź strefę czasową sklepu w **Międzynarodowy** → **Lokalizacja** (podaje ją opis pola **Godzina graniczna**), pole **Godzina graniczna** (dokładnie o tej godzinie liczy się już następny dzień roboczy), pola **Dni robocze** i **Dni wolne** (z właściwym rokiem). 0 dni roboczych po godzinie granicznej daje następny dzień roboczy. Jeśli data jest poprawna w **Test produktu**, ale nieaktualna w sklepie, pełna pamięć podręczna stron albo CDN pokazuje zapisaną stronę (zobacz „Pamięć podręczna" w rozdziale 3).

Data jest zapisana cyframi. PHP na Twoim serwerze nie ma rozszerzenia `intl`. Poproś firmę hostingową o jego włączenie; do tego czasu data ma liczbowy format danego języka.

Tekst statusu nie ma koloru reguły. To celowe: kolor dostaje ikona lub kropka, a tekst zachowuje kolor motywu, żeby jasny kolor, taki jak bursztynowy, nigdy nie stał się nieczytelny. Programista może to zmienić w szablonie modułu z poziomu motywu (`README.md`).

W jednym języku widać tekst innego języka. Tekst statusu albo wiersz wysyłki w tym języku jest w regule pusty: uzupełnij go. Przykładowe reguły dostają teksty po angielsku, polsku, francusku, niemiecku, hiszpańsku i włosku; pozostałe języki sklepu dostają tekst angielski.

„{quantity}" pokazuje 0, choć stan jest ujemny. Drukowana ilość nigdy nie jest mniejsza niż 0. Reguła używa jednak prawdziwej wartości: „do 0" pasuje do −5.

Nie ma przycisku „Utwórz przykładowe reguły”. Jest widoczny tylko wtedy, gdy sklep nie ma żadnej reguły. Usuń reguły, żeby go odzyskać, albo dodaj własne przyciskiem **Dodaj regułę**.

Czy kafelek produktu może pokazać datę wysyłki? Nie. Listy są zapisywane w pamięci podręcznej innych modułów, więc data byłaby tam nieaktualna następnego dnia. Kafelki pokazują tylko tekst statusu.

Czy moduł blokuje zamówienia produktów bez stanu? Nie. To, czy produkt można zamówić, ustawiasz w PrestaShop (ustawienie samego produktu albo **Preferencje → Produkty**). Moduł tylko pokazuje teksty, a jego reguły mogą odczytać to ustawienie.

Jakiś tekst modułu w panelu jest nadal po angielsku. Otwórz **Międzynarodowy → Tłumaczenia → Tłumaczenia zainstalowanych modułów**, wybierz moduł i język, a potem sprawdź tłumaczenie.

8. Aktualizacje i wsparcie

Aktualizacje są bezpłatne dożywotnio: nowe wersje pobierasz z **Moje konto → Historia zamówień** w addonspresta.com i wgrywasz tak samo jak nowy moduł. Ustawienia i reguły zostają zachowane.

Wsparcie obejmuje 12 miesięcy od zamówienia: napisz na **mail@addonspresta.com** albo przez formularz kontaktowy na addonspresta.com (od poniedziałku do piątku, 10:00–16:00; odpowiadamy zwykle w ciągu 2 dni roboczych). Podaj wersję PrestaShop, wersję modułu i kroki, które prowadzą do problemu.